



# SYNEGO®



SYNEGO® Tür

SYNEGO® Fenster

“Geboren von Synergie.“

## „WOHLFÜHLEN BEGINNT MIT WÄRME - ENERGIE SPAREN DANK HOHER WÄRMEEFFIZIENZ.“

Neue SYNEGO Fenster sind das ideale Sparprogramm. Im Vergleich zu aktuellen Standardfenstern gewährleisten Ihnen mehr Wärmedämmung. Sie senken spürbar Ihre Heizkosten und steigern den Wert Ihrer Immobilie. SYNEGO Fenster schalten Lärm ab. Ihr Zuhause wird zur Ruheoase. SYNEGO gibt Ihnen die Ruhe zurück, die Sie brauchen, um zu entspannen. Zu Hause sein bedeutet Sicherheit und Komfort. Dank SYNEGO Fenstern, mit individuellen Maßnahmen für Ihre Wohnlage, können Sie sich zu Hause sicher fühlen. Die High-Definition-Finishing -Technologie erreicht deutlich glattere Oberflächen, auf denen sich Schmutz geringer halten kann. Das Geheimnis der HDF-Formel liegt in der speziellen Rezeptur und Produktionsverfahren. Unser spezielles Dichtungssystem schützt Sie vor Zugluft und Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig für einen optimierten Schließdruck. Hervorragende Ökobilanz. Mit SYNEGO vertrauen Sie auf ein durchdachtes, nachhaltiges Fenster. Der erste Eindruck zählt, auch beim Fenster!“

### PROFILSYSTEM

- REHAU® SYNEGO®  $U_f \leq 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Sechs - / Siebenkammerprofil mit zwei Anschlagdichtungen und einer Mitteldichtung in grau bei weissen Profilen oder schwarz bei nicht weissen Profilen

### FARBEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

- Standardfenster mit glatter weisser Oberfläche gefertigt - ähnlich RAL 9016
- Fein strukturiert mit Folie\*

### BESCHLAG - FENSTER

- Ganzumfassender Beschlag GU® UNI-JET mit einstellbaren Pilzschliesszapfen, Eck- und Scherenband
- Standardausstattungeines Drehkipf Fensters: zwei Sicherheitsschliesszapfen, Mikroventilation mit 3 Positionen und eine Sicherung gegen nichtkorrekte Betätigung.

### BESCHLAG - TÜR

- Mehrfachverriegelung mit vier einstellbaren Rollzapfen
- Oberflächenbehandlung - Ti/Zn - Markenprodukt. 3 Stk 2-teil. Band von Dr. Hahn pro Flügel.

\* Aktuelles Angebot von Fenster- und Türgriffen, Zubehör, Farbausführungen und Dekore (Kaschierungen) ist in unseren Verkaufsstellen erhältlich.



# WARUM SYNEGO® ?

- optimale Lösung für Kundenbedürfnisse
- ausserordentliche thermotechnische Eigenschaften  $U_f \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 3 Dichtungen
- Kammeranzahl: Stock 7, Flügel 6
- hohe Effizienz
- bewährte HDF-Oberflächenbehandlung (High Definition Finishing)
- weltberühmte REHAU Qualität
- grosse Farbauswahl

EIGENSCHAFTEN	WERTE / INFORMATION	
	SYNEGO Fenster	SYNEGO Tür
System	REHAU® SYNEGO®	REHAU® SYNEGO®
Kammeranzahl	Stock 7, Flügel 6	Stock 7, Flügel 5
Blendrahmen Bautiefe	80 mm	80 mm
Flügel Bautiefe	80 mm	80 mm
Anzahl der Dichtungen	3	3
Wärmedurchgangskoeffizient	$U_w = 0,76 - 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$	$U_w = 0,92 - 1,33 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$
Schallschutz	bis 46 dB	abhängig von Füllung oder Verglasung
Wasserbeständigkeit	Klasse E1200	Klasse 4A
Windlastbeständigkeit	Klasse C5/B5	Klasse C2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	Klasse 2
Standardglas für Fenster	4/16/4/16/4 CLIMATOP® XN $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$	nach Kundenauswahl
Flügel mit Mikroventilation	ja	x
Schwelle	x	Flache ALU-Schwelle mit unterbrochener Thermobrücke
Zylinder	x	nach Auswahl
Beschlag	ganzumfassender Beschlag	4-fach Verriegelung**
Farbausführung	weiss oder nach Auswahl	weiss oder nach Auswahl

\* gemäss Glastyp und Glasabstandhalter;

\*\* Schloss kann in verschiedenen Sicherheitklassen angeboten werden können

