

# REHAU

## Euro-Design 70 Brillant-Design

Okná REHAU Euro-Design 70 a vchodové dvere Brillant-Design patria medzi najdlhšie ponúkané plastové systémy v portfóliu FENESTRA Sk<sup>®</sup> – a niet sa čomu čudovať. Rokmi overená kvalita, prítlačivý pomer ceny a výkonu a dizajnová variabilita robia z týchto riešení ideálnu voľbu pre tých, ktorí nechcú robiť kompromisy. Stabilné, úsporné, prispôsobivé!

“  
ROKMI OVERENÁ KLASIKA,  
KTORÁ PONÚKA  
SPOL' AHLIVOSŤ A ÚSPORU  
ZA DOSTUPNÚ CENU.  
”

# Spol'ahlivé riešenia, ktoré pretrvajú celé roky bez kompromisov

Okná a vchodové dvere v našej ponuke spájajú overenú kvalitu, priaznivú cenu a stabilný výkon.

Plastové okná a dvere z tejto série patria medzi najdlhšie riešenia v ponuke slovenského výrobcu **FENESTRA SK**<sup>®</sup>. Vyznačujú sa stabilnou konštrukciou, overenou kvalitou a nadčasovým dizajnom. Ponúkajú výborné tepelnoizolačné vlastnosti, odolnosť a estetiku, ktorá ladí s každým typom stavby – od bytových domov po rodinné domy.

Ide o cenovo dostupné riešenie bez zbytočných kompromisov, ktoré je ideálne najmä pre tých, ktorí nechcú robiť kompromis medzi cenou a kvalitou. FENESTRA Sk ich dodáva už dlhé roky s dôverou, že obstoja v každodennom živote aj v náročnejších podmienkach.

# PREČO REHAU OKNÁ & DVERE: EURO-DESIGN 70 A BRILLANT- DESIGN?

- **Spoločná stabilita a kvalita spracovania:** Profily REHAU sú navrhnuté s dôrazom na pevnosť a dlhodobú stabilitu. Vďaka kvalitným materiálom a konštrukcii poskytujú spoľahlivé riešenie pre dvere aj okná bez deformácií a problémov pri používaní.
- **Výborné tepelnoizolačné vlastnosti:** Viackomorová konštrukcia profilov spolu s kvalitným zasklením zabezpečuje veľmi dobrú tepelnú izoláciu. To prináša vyšší komfort v interiéri a zároveň pomáha znížiť energetické náklady.
- **Odolnosť voči vonkajším vplyvom:** Použitý materiál RAU-PVC® je odolný voči UV žiareniu, dažďu, vetru aj teplotným výkyvom. Produkty si tak dlhodobo zachovávajú svoj vzhľad aj funkčnosť bez náročnej údržby.



## Charakteristika

Systém	Okná	Dvere
REHAU® Euro-Design 70®	REHAU® Euro-Design 70®	REHAU® Brillant-Design®
Počet komôr	r5	rám 5, krídlo 4
Hĺbka rámu	70 mm	70 mm
Hĺbka krídla	70/80 mm	70 mm
Počet tesnení	2	2
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_w = 0,99 - 1,4 \text{ Wm}^2/\text{K}^*$	$U_d = 1,2 - 1,5 \text{ Wm}^2/\text{K}^*$
Zvuková izolácia	34 - 45 dB	v závislosti od výplne alebo skla
Vodotesnosť	Trieda E1200	Trieda 7A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C5	Trieda C2
Prievzdušnosť	Trieda 4	Trieda 4
Sklo pre okná (štandard)	4/16/4 nízkoemisívne CLIMAPLUS® XN $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	podľa výberu zákazníka
Krídlo s mikroventiláciou	áno	x
Prah	x	AL znížený s prerušeným tep. mostom
Cilindrická vložka	x	podľa výberu
Kovanie	celoobvodové kovanie	viacbodové uzatváranie**
Farebné prevedenie	biela a farby podľa výberu	biela a farby podľa výberu

\* Podľa typu skla / výplne a typu dištančného rámičku.

\*\* Zámky sú dostupné v niekoľkých bezpečnostných triedach.

