

# HLINÍKOVÝ DVERNÝ SYSTÉM Schüco AD UP 75

FENESTRA Sk<sup>®</sup> Vám predstavuje dverný systém, ktorý kombinuje moderný dizajn so špičkovou tepelnou izoláciou a jednoduchým ovládaním. Modulárna konštrukcia umožňuje rôzne rozmery a spôsoby otvárania, takže sa ľahko prispôbí každému projektu. Vysoká odolnosť a integrované bezpečnostné prvky poskytujú istotu a pohodlie. Elegantný vzhľad a praktické riešenia spoločne tvoria spoľahlivý a funkčný systém.

“  
VYBERTE SI DVERE, KTORÉ  
SPÁJAJÚ DIZAJN A  
BEZPEČNOSŤ – PRE ŽIVOTNÝ  
PRIESTOR, KDE ŠTYL A  
KOMFORT IDÚ RUKA V RUKU.  
”

## Vstup, ktorý zanechá dojem

Robustné vstupné riešenia s vysokou stabilitou, výbornou tepelnou izoláciou a moderným dizajnom – pre bezpečné a reprezentatívne vstupy do každej architektúry.

**FENESTRA Sk<sup>®</sup>** Vám predstavuje hliníkové dvere Schüco AD UP 75, ktoré spájajú dizajn, bezpečnosť a funkčnosť. Vďaka pevnej konštrukcii a kvalitnej tepelnej izolácii sú ideálnou voľbou pre energeticky úsporné a dlhodobo spoľahlivé riešenia. Modulárny koncept umožňuje realizovať rôzne varianty – od elegantných vstupov pre rodinné domy až po reprezentatívne riešenia pre modernú architektúru. Rozmanité tvary, povrchové úpravy a

farebné prevedenia prinášajú voľnosť pri tvorbe harmonického vzhľadu budovy. Stabilné profily s certifikovanou ochranou proti vlámaniu až do triedy RC2 a kvalitné tesnenie poskytujú vysokú úroveň bezpečnosti, ochrany pred počasím a komfortu pri používaní. Schüco AD UP 75 sú dvere, ktoré kombinujú istotu, moderný vzhľad a každodenné pohodlie.

# PREČO DVERNÝ SYSTÉM SCHÜCO AD UP 75?

- **Elegantný dizajn a reprezentatívny vstup:** Prináša nadčasový vzhľad s čistými líniami a širokou ponukou povrchových úprav, čím umožňuje vytvoriť harmonický a dôstojný vstup do každého typu budovy.
- **Vysoká tepelná izolácia:** Vďaka pokročilej konštrukcii profilov systém zaručuje výbornú energetickú účinnosť a podporuje úsporu nákladov na vykurovanie či chladenie.
- **Flexibilita a prispôsobivosť:** Modulárna koncepcia umožňuje realizovať rôzne varianty dverí – od funkčných riešení pre rodinné domy až po reprezentatívne vstupy pre administratívne a verejné budovy.
- **Bezpečnosť a spoľahlivosť:** Poskytuje vysokú odolnosť proti vlámaniu až do triedy RC 3, stabilitu aj pri veľkom zaťažení a dlhodobý komfort pri každodennom používaní.



DVERNÝ SYSTÉM  
SCHÜCO AD UP 75



## Charakteristika

## Hodnoty/informácie

Systém	Schüco AD UP 75
Počet komôr	Rám 5, krídlo 5
Hĺbka rámu	75 mm
Hĺbka krídla	75 mm
Počet tesnení	3
Súčiniteľ prechodu tepla (Pri rozmere výrobku 1 500 x 3 000 mm)	So sklom $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ : $U_w= 1,1 \text{ Wm}^2/\text{K}$ So sklom $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ : $U_w= 0,99 \text{ Wm}^2/\text{K}$
Zvuková izolácia	do 42 dB (jednokrídlové dvere)
Vodotesnosť	Trieda E750
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C3/B3
Prievzdušnosť	Trieda 3
Skló pre okná (štandard)	4/16/4/16/4 podľa veľkosti a bezpečnosti
Cilindrická vložka	áno
Prah	áno
Kovanie	Schüco
Trieda odolnosti RC (odolnosť proti vlámaniu)	Do RC3
Farby	RAL

