

HLINÍKOVÝ SYSTÉM

Schüco AS FD 75

FENESTRA Sk[®] vám predstavuje skladací systém, ktorý spája úzke profily, výbornú tepelnú izoláciu a **možnosť úplného otvorenia priestoru**. Flexibilná konštrukcia umožňuje rôzne varianty otvárania, čím sa prispôsobí individuálnym architektonickým riešeniam. Systém prináša aj vysokú odolnosť a komfort používania. Perfektná voľba pre moderný dizajn, komfort a spoľahlivosť bez kompromisov.

“
DOPRAJTE SI RIEŠENIA,
KTORÉ NEPOZNAJÚ
KOMPROMISY – PRE MODERNÚ
ARCHITEKTÚRU, KTORÁ MYSLÍ
NA BUDÚCNOSŤ.
”

Otvoríte celú stenu – svetlo a priestor bez hraníc

Schüco AS FD 75 umožňuje skladanie veľkých presklených panelov, prináša maximálne presklenie, štíhle profily a komfortný, bezpečný chod pre modernú architektúru.

FENESTRA Sk[®] vám predstavuje revolučný hliníkový skladací systém Schüco AS FD 75, ktorý spája moderný dizajn s vysokou funkčnosťou. Tento systém ponúka extrémne štíhle pohľadové šírky profilov a ploché lícujúce rámy, čo zabezpečuje maximálnu transparentnosť a svetelný komfort v interiéri. Vďaka rôznym typom prahov a možnosti otvárania dovnútra alebo von sa systém prispôsobí rôznym architektonickým požiadavkám.

Jeho hladký a tichý chod zaručuje jednoduché a pohodlné používanie každý deň. Vysoká odolnosť proti vlámaniu v triede RC 2 a vylepšený tesniaci koncept zaručujú bezpečnosť a energetickú účinnosť. S širokou škálou farebných a dizajnových riešení si produkty Schüco prispôbíte na mieru a vytvoríte harmonický vzhľad pre každý typ projektu.

PREČO POSUVNO-SKLADACÍ SYSTÉM SCHÜCO AS FD 75?

- **Elegantný dizajn a veľké otvorenie:** Schüco AS FD 75 umožňuje skladať veľké presklené panely a otvoriť priestor naplno, čím prináša maximálne presvetlenie a pocit vzdušnosti.
- **Vysoká tepelná izolácia:** Systém zaisťuje energetickú účinnosť a prispieva k úsporám nákladov, vhodný aj pre nízkoenergetické stavby.
- **Flexibilita a prispôsobivosť:** Modulárna konštrukcia umožňuje rôzne typy skladania a otvárania, vrátane rohových riešení, čím sa systém prispôbí individuálnym architektonickým potrebám.
- **Bezpečnosť a komfort ovládania:** Schüco AS FD 75 ponúka odolnosť proti vlámaniu, tichý chod a možnosť doplnenia komfortných riešení ako SoftClose pre pohodlné a bezpečné používanie.



POSUVNO-SKLADACÍ SYSTÉM SCHÜCO ASE FD 75

Charakteristika

Hodnoty/informácie

Systém	Schüco AS FD 75
Počet komôr	Rám 4, krídlo 3
Hĺbka rámu	75 mm
Hĺbka krídla	75 mm
Počet tesnení	2
Súčiniteľ prechodu tepla (Pri rozmere výrobku 1 500 x 3 000 mm)	So sklom $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$: $U_w= 1,0 \text{ Wm}^2/\text{K}$ So sklom $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$: $U_w= 0,97 \text{ Wm}^2/\text{K}$
Zvuková izolácia	do 47 dB (Krídla posuvné do jednej strany)
Vodotesnosť	Trieda 8A
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C1/B1
Prievzdušnosť	Trieda 4
Skló pre okná (štandard)	4/16/4/16/4 podľa veľkosti a bezpečnosti
Cilindrická vložka	podľa požiadavky zákazníka a spôsobu otvárania
Prah	podľa požiadavky zákazníka
Kovanie	Schüco
Trieda odolnosti RC (odolnosť proti vlámaniu)	Do RC2 (Krídla posuvné do jednej strany)
Farby	RAL

